

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

VarioXtraXL

1 / UNIKĀLS IZSTRĀDĀJUMA ATPAZĪŠANAS APRAKSTS:

VarioXtraXL

2 / BŪVIZSTRĀDĀJUMA PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS, KĀ PAREDZĒJIS RAŽOTĀJS:

Plastikāta un gumijas slāņi ūdens tvaika kontrolei

3 / RĀŽOTĀJS:

Saint-Gobain ISOVER SA
12 place de l'Iris
92400 Courbevoie
Francija

4 / PILNVAROTĀIS PĀRSTĀVIS:

Saint-Gobain Celtniecības Produkti SIA
Skandu iela 7,
LV-1067 Rīga
Latvija

5 / EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA (AVCP):

3. sistēma

6A / EIROPAS SAVIENĪBAS STANDARTS:

EN 13984:2013

Pilnvarotā institūcija:

Izturības un ūdens tvaiku caurlaidības noteikšana:	1301 Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o. Studenà 3 821 04 Bratislava Slovākija
Ugunsreakcijas noteikšana:	0338 BTTG Wira House, West Park Ring Road, Leeds, LS16 6QL Apvienotā Karaliste

6B / EIROPAS TEHNISKAIS NOVĒRTĒJUMS:

Nav piemērojams

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	STANDARTS	PAŠĪBAS
Izstrādājums	-	Vario® Xtra XL
Produkta apzīmējums	-	Type A
Ūdens caurlaidība	EN 1928:2000	Nokārtots
Triecienizturība	EN 12691	VNN
Izturība pret ūdens tvaika caurlaidību pēc mākslīgas novecināšanas	EN 1931	Nokārtots
Noturība pret sārmiem	EN 1847 (liquid 2) EN 12311-2	Nokārtots
Noturība pret naglu plīsumiem – garenveida	EN 12310-1	≥ 80 N
Noturība pret naglu plīsumiem – šķērsām	EN 12310-1	≥ 80 N
Savienojumu bīdes izturība	EN 12317-2	VNN
Ūdens tvaiku caurlaidība (Sd)	EN 1931	17 m (± 3m)
Maksimālais stiepes spēks - garenveida	EN 12311-2	≥ 160 N/50mm
Maksimālais stiepes spēks – šķērsām	EN 12311-2	≥ 120 N/50mm
Stiepes deformācija - garenveida	EN 12311-2	≥ 50%
Stiepes deformācija – šķērsām	EN 12311-2	≥ 60%
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	E
Bīstamās vielas	-	VNN*

VNN: Veiktspēja nav noteikta

* Eiropas testa metode ir izstrādes stadijā, standarts tiks grozīts.

8/ Augstāk minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. EĪD ir izdota saskaņā ar regulu Nr.305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi norādītais ražotājs.



Courbevoie, 26.02.2021

Gilles Leva, Director Innovation & Offer



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain ISOVER
12 place de l'Iris
92096 la Défense Cedex • France
SA au capital de 45 750 000 €
RCS Nanterre 312 379 076
Tel: +33 (0) 1 88 54 00 00
www.saint-gobain.com