

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 40 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	3
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 60 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	2
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 50 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	2
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 100 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	1
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 125 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	1
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 120 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	1
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 140 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	1
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 70 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	2
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 80 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	1
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 00104638

- | | |
|---|---|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: | STYROFOAM™ 250 A-N |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | biezums 150 mm |
| 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: | Ēku siltumizolācija (ThIB) XPS /EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese | Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland |
| 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: | AVCP - System 3 |
| 7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

[illegible]

9. Deklarētās ekspluatācijas iezīmes - Būtisks raksturlielums - (EN13164-ZA1)

izmēru pielaides		T	1
spiedienizturība		CS(10\Y)	250
stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām		TR	NPD
Nobīdes izturība		SS	NPD
ugunsizturība		Euro-Class	F
Ilgstoša kvēlojoša degšana		-	-
ūdens caurlaidība	ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	WL(T)	0,7
	ilgstoša ūdens absorbcija difūzijas rezultātā	WD(V)	1
ūdens tvaika caurlaidība	ūdens tvaika difūzijas izturības faktors	MU	NPD
Spiedienizturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	spiediena šļūde	CC (2/1,5/50)	90
reakcijas ugunsizturība pret karstumu, laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS nemainās ar laiku.		
Karstumizturība pret karstumu, lietus apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Karstumizturība un siltumvadītspēja	skat. augstāk minētos Rd un λb	
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	1
	sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD
	izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos	DS	(70,90)
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	(2)5
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekšējās	-	-

«NPD» ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas")

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.

punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs

Parakstīts ražotāja vārdā:

William O. Roderick - Quality Director - Coating Materials and Building & Construction

Horgen - CH

izdošanas datums: 1st July 2013

Publicēšanas datums: 28th October 2015