

ISOVER FS5+

Updated 13.03.2018 Printed 09.08.2019

ISOVER FS5+ ir nepārklāta izolācijas vates plāksne. FS5+ ir izgatavots no neorganiska un ķīmiski neitrāla materiāla un neietver korodējošās sastāvdaļas. FS5 + ir nepūstošs un bez aromāta produkts, kā arī nav piemērota augsne pelējuma sēnītēm.



ULTRA ★★★★★

ISOVER FS5+ ir piemērots biezu siltumizolācijas slāņu veidošanai gan jaunos, gan renovējamos būvniecības objektos. Biezu siltumizolācijas slāni var izveidot gan mūra, gan koka karkasa ēkām.

Pielietojums

ISOVER FS5+ ir piemērots biezu siltumizolācijas slāņu veidošanai gan jaunos, gan renovējamos būvniecības objektos. Biezu siltumizolācijas slāni var izveidot gan mūra, gan koka karkasa ēkām.

Uzstādīšana

Siltumizolācija ir jāmontē sausos apstākļos un, montējot, vienmēr ir jāievēro arhitekta instrukcijas. ISOVER FS5 + tiek piestiprināta mehāniski pie pamatnes, stiprinājumi tiek montēti saskaņā ar izgatavotāja instrukciju un vidēji tiek izmantoti 4-6 stiprinājumi uz 1 m². Par stiprinājumiem ir jāizmanto siltumizolācijas slāņu sistēmas piegādātāja apstiprinātie stiprinājumi. Apmetuma nostiprināšanai ir jāizmanto cinkots tērauda tīkls, kas tiek piestiprināts pie siltumizolācijas slāņu sistēmas stiprinājumiem saskaņā ar montāžas instrukciju.

Iepakojums

Polietilēna iepakojums uz paletām.

Lietošana un glabāšana

Transportēšana un novietošana saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

	Vērtība
Siltumvadītspēja	0,031 W/mK, lambda deklarētā
Ugunsreakcija	A1 - nedegošs
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T3- MU1
Slodzes pretestība	5 kPa (EN826)
Ekspluatācijas temperatūra	200 °C (atkarībā no pielietojuma)
Materiāla izmaiņas mitruma ietekmē	Materiāls nav higroskopisks (neuzsūc mitrumu)
Siltumvadītspēja (projektētā vērtība)	0,031 W/mK, norādītā lambdas vērtība
Ugunsreakcija pamatplāksnei	A1 - nedegošs
Virsmas apdare	Nav
Pielietojuma veids	Fasādes (trīs slāņu) siltumizolācija