

ISOVER KH

Updated 30.07.2019 Printed 09.08.2019

ISOVER KH ir ar silikonu apstrādāts, ūdeni neuzsūcošs minerālvates paklājs. Tā ir pareizā izvēle nevienmērīgu virsmu izolācijai.



STANDARD



ISOVER KH ir mīksts, nepārklāts minerālvates paklājs ruļļos. Gaisu caurlaidīga, ugunsdroša, ķīmiski neitrāla, tīra no pesticīdiem uz alergēniem, izturīga, droša pret puvi un trūdēšanu, un tajā nevairojas kaitēkļi. ISOVER KH ir saņēmusi visaugstāko būvizstrādājumu emisijas klasi - M1 (ēkas, kurās izmantoti M1 emisijas klases materiāli, ir drošas cilvēkiem, kas sirgst ar astmu vai alerģijām).

Pielietojums

ISOVER KH galvenokārt izmanto siltumizolācijai un kā blīvējuma materiālu sienu, griestu un grīdu salaidumiem, piemēram, logu un durvju rāmjiem, salaidumiem starp balķiem guļbalķu mājās, kā arī zem peldošajām grīdām.

Uzstādīšana

ISOVER KH ruļļus visbiežāk ieklāj starp koka un tērauda konstrukcijām bez īpašiem nostiprināšanas palīgīdzekļiem. Lai nodrošinātu konstrukcijas optimālākās izolācijas īpašības, izolācijas materiālam jāaizpilda viss izolējamais laukums. Lai ieklāšana atbilstu konstrukcijas prasībām, tā jāveic atbilstoši projektētāja norādījumiem.

Iepakojums

ISOVER KH ir saspiests iepakojumā, kas ir četras reizes mazāks par normāltilpumu. .

Lietošana un glabāšana

Iepakojuma un pārkraušanas nosacījumiem ir jāatbilst ražotāja norādem uz iepakojuma.

	Vērtība
Siltumvadītspēja	0,037 W/mK, deklarētā lambda
Ugunsreakcija	A1 - nedegošs
Markējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T3-MU1
Ekspluatācijas temperatūra	200 °C (atkarībā no pielietojuma)
Siltumvadītspēja (projektētā vērtība)	0.037 W/mK, deklarēta lambda
Virsmas apdare	Nav
Pielietojuma veids	Ideāli piemērots nelīdzenām virsmām