

ISOVER SK-C

Updated 13.03.2018 Printed 09.08.2019

ISOVER SK-C ir mīksta, apšūta minerālvates loksne ruļļos. Tā ir izturīga pret puvi, kā arī pret ūdeni, jo ir apstrādāta ar silikonu. Parasti to izmanto kā siltumizolāciju un blīvējamo materiālu sienu, griestu un grīdu salaidumos, piemēram, logu un durvju karkasā, kā arī starp guļbaļķiem guļbūvēs.



STANDARD



ISOVER SK-C ir mīksta, apšūta minerālvates loksne, kas iepakota ruļļos. Tā ir gaisu caurlaidīga, ugunsdroša, ķīmiski neitrāla, tīra no pesticīdiem un alergēniem, izturīga, droša pret puvi un trūdēšanu, un tajā nevairojas kaitēkļi. SK-C ir saņēmusi visaugstāko būvizstrādājumu emisijas klasi - M1 (ēkas, kurās izmantoti M1 emisijas klases materiāli, ir drošas cilvēkiem, kas sirgst ar astmu vai alerģijām).

Pielietojums

ISOVER SK-C galvenokārt izmanto kā siltumizolāciju un blīvējamo materiālu sienu, griestu un grīdu salaidumos, piemēram, logu un durvju karkasā, kā arī starp guļbaļķiem guļbūvēs.

Uzstādīšana

ISOVER SK-C loksnes parasti ieklāj koka vai tērauda rāmjos bez jebkādiem īpašiem nostiprināšanas piederumiem. Lai nodrošinātu konstrukcijas optimālās izolācijas īpašības, izolācijas materiālam jāaizpilda viss izolācijas iedobums.

Iepakojums

ISOVER SK-C- loksnes rullis ir iepakots polietilēna iepakojumā.

Lietošana un glabāšana

Iepakojumam un produkta pārkraušanai jāatbilst ražotāja norādījumiem uz iepakojuma.

	Vērtība
Ugunsreakcija	A2-s1, d0 - nedegošs
Ekspluatācijas temperatūra	Standartā 200 °C (atkarībā no pielietojuma)