

ISOVER STANDARD ROLL 37

Updated 21.04.2020 Printed 26.04.2020

JAUNUMUS!!! ISOVER STANDARD ROLL 37 pieder lambdas klasei 37, kas ir visizplatītākā Eiropas izolācijas izstrādājumos. ISOVER STANDARD ROLL 37 izstrādājumi ir elastīgi bez pārklājuma minerālvates ruļļi, kas piemēroti jumtu, grīdu, sienu un griestu siltināšanai. Ražošanas tehnoloģijas uzlabojumi ir uzlabojuši produkta lietojamību.



STANDARD



ISOVER STANDARD ROLL 37 ruļļu materiāls ir gaisu caurlaidīgs, ugunsdrošs, ķīmiski neitrāls, tīrs no pesticīdiem uz alergēniem, izturīgs, drošs pret puvi un trūdēšanu, un tajā nevairojas kaitēkļi. ISOVER STANDARD ROLL 37 ir saņēmis visaugstāko būvizstrādājumu emisijas klasi - M1. Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības materiālu klasi, tā ir labākā no trīs materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un slimo ar elpošanas ceļu slimībām.

Pielietojums

ISOVER STANDARD ROLL 37 ir elastīga minerālvate ruļļos, bez pārklājuma. Ļoti ērti lietot vertikālā karkasa konstrukcijās, ka arī piemērota sienām, griestiem un grīdām jaunbūvēs, rekonstruktu projektos, restaurācijā vai remontādarbos. ISOVER STANDARD ROLL 37 materiāls ruļļos ir pieejamas 565 mm plats.

Uzstādīšana

ISOVER STANDARD ROLL 37 ruļļu materiāla iestrādāšana ir ļoti vienkārša, ātra un ērta. Rūpīga materiāla iestrādāšana garantē labu rezultātu. STANDARD ROLL 37 priekšrocības: - ruļļa izmēri atbilst standarta izmēram, - nav nepieciešami papildus stiprinājumi, ja karkass ir atbilstošs materiāla platumam, - tas fiksējas pateicoties šķiedras elastībai; - ērti iestrādāt konstrukcijā vienam cilvēkam; - ērti izmantojamas nelielās telpās; - vati ir viegli griezt. Griešanai iesakam izmantot speciāli šim nolūkam paredzētu nazi, kas izveido taisnāku griezumam vietu (skatīt pie materiāliem). Lai nodrošinātu labu skaņas un siltuma izolāciju ieteicams materiālu likt vairākos slāņos, pārklājot šuvju vietas. Konstrukcija ir jāaizpilda vienmērīgi, lai neveidojas gaisa kabatas un lai izvairītos no "aukstuma tiltiem". Materiālam cieši jāpieguļ gan konstrukcijai, gan virsmām, gan arī savā starpā.

Iepakojums

ISOVER STANDARD ROLL 37 ruļļi ir saspiesti iepakojumā, kas ir uz pusi mazāks no vates normāltalpuma. Pakas tiek glabātas uz paletēm MULTIPAKĀS. Katrā multipakā ir 20 pakas.

Lietošana un glabāšana

Izolācijas materiāli jāglabā tā, lai tie būtu aizsargāti no lietus, vēja, sniega un sakaršanas. Multipaku iepakojumam ir speciāls aizsargpārsegs glabāšanai āra apstākļos.

	Vērtība
Siltumvadītspēja	0,037 W/mK, deklarētā lambda
Ugunsreakcija	A1 - nedegošs
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T2- MU1
Ekspluatācijas temperatūra	200 °C (atkarība no pielietojuma)
Materiāla izmaiņas mitruma ietekmē	Produkts nav higroskopisks (neuzsūc mitrumu)
Siltumvadītspēja (projektētā vērtība)	0.037 W/mK, deklarēta lambda
Virsmas apdare	Nav