

ISOVER Vario® DoubleTwin

Updated 13.01.2020 Printed 13.01.2020

Abpusēja līmlenta tvaika barjeru hermētiskai stiprināšanai pie būvkonstrukcijām, kur nav iespējams izmantot skavošanas metodi - metāla, stikla, betona u.tml. Izcila saķeres spēja ar polietilēna, poliuretāna un polipropilēna plēvēm, alumīnija folijām, papīra, plastikāta, ģipša, cementa, metāla, koka, skaidu un OSB virsmām.



Pielietojums

Izstrādāta ISOVER Vario® tvaika izolācijas sistēmas plēvē kā ISOVER Vario® KM Duplex UV, ISOVER Vario Xtra un ISOVER VapoBlock. Var izmantot arī citu PE, papīra un alumīnija folijas tvaika barjeru stiprināšanai. Paredzēta tikai lietošanai iekšējās telpās.

Uzstādīšana

ISOVER Vario® DoubleTwin iestrādes laikā telpas un līmlentas temperatūrai ir jābūt ne zemākai par 10°C. Aplīmējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Līmlentu vispirms pielīmē pie būvkonstrukcijas un atkārtoti piespiež. Pēc tam lentai noņem atdalošo silikona papīru un pie tās pielīmē tvaika barjeru.

Līmlentas patēriņš - 1 tekošais metrs uz 1 m² aplīmējamās virsmas.

Iepakojums

Platums 19 mm, garums 50 metri, kartona kastē 15 ruļļi.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā virs 5°C temperatūrā.

Vērtība

Ekspluatācijas temperatūra

No -40°C līdz +120°C