

ISOVER VapoBlock

Updated 05.12.2016 Printed 09.08.2019

Plēve tvaika barjeras veidošanai. Efektīvi aizsargā konstrukcijas no ēku iekštelpās esošā mitruma. Izmantojama koka un mūra konstrukciju grīdām, sienām, griestiem un jumtiem. Materiālam ir Zviedrijas SP un Norvēģijas SINTEF laboratoriju apliecinājumi.



ISOVER VapoBlock ir pielietojama gan jaunās, gan renovētās ēkās, kuras tiek ekspluatētas pastāvīgi visa gada garumā. Ja tiek ievēroti būvprojekta, uzglabāšanas un ražotāja uzstādīšanas nosacījumi, aprēķinātais ISOVER VapoBlock ekspluatācijas laiks ir 50 gadi. ISOVER VapoBlock var izmantot arī kā vati aizsargājošu materiālu peldošajās grīdās starp ISOVER FLO cietās minerālvates izolācijas loksnēm un grīdas betona kārtu.

Uzstādīšana

ISOVER VapoBlock ir jāuzstāda ēku konstrukciju siltajā (iekštelpu) pusē. Plēvi var ieklāt gan vertikāli, gan horizontāli. Uzstādīšanu jāveic tā, lai sanāktu pēc iespējas mazāk salaidumu (šuvju) vietu. ISOVER VapoBlock pie koka karkasa piestiprina ar skavām. Pie citām pamatnēm, piemēram, celtniecības blokiem un apmestām virsmām, plēvi pielīmē ar elastīgo akrila mastiku ISOVER Vario® DoubleFit. Pie metāla virsmām var līmēt ar ISOVER Vario® DoubleTwin. Visas plēves šuvju vietas jāveido ar vismaz 150 mm pārlaidumu un jānolīmē ar līmlentu Isover Vario® KB 3 vai Isover Vario® MultiTape SL. Šīs līmlentas jāizmanto arī visu plēves griezumam un caurumu vietu hermetizācijai. Lielu bojājumu gadījumā jāizmanto ielāpi no pašas plēves materiāla.

Iepakojums

Platums 3 m, garums 20 metri, rullī 60 m², svars 11,5 kg.

Platums 3 m, garums 45 metri, rullī 135 m², svars 25 kg.

Plēve iepakojumos ir platumā pārlocīta uz pusēm, rullļa platums 1,5 m.

Lietošana un glabāšana

ISOVER VapoBlock jāpārvadā saskaņā ar instrukcijām uz iepakojuma.
Uzglabāt sausā vietā.

	Vērtība
Ugunsreakcija	F
Biezums	0,20 mm
Ekspluatācijas temperatūra	Maksimālā ekspluatācijas temperatūra +60°C
Pielietojuma veids	Tvaika barjera sienām, grīdām un griestiem