

ISOVER Vario® MultiTape SL

Updated 07.02.2017 Printed 09.08.2019

ISOVER Vario® MultiTape SL ir elastīga līmlente, kam piemīt ļoti augsta saķeres spēja ar daudzām dažādām virsmām. Lietošanu sevišķi atvieglo aizmugurējās daļas dalījums divās atsevišķās strēmelēs.



Divslāņu struktūra ietver ar īpašu sietu pastiprinātu polietilēna plēvi un šķīdinātāju nesaturošu, modificētu akrila līmi. Nesatur šķīdinātājus, izocianātus, polivinilhlorīdu, smagos metālus un halogēnus.

Pielietojums

ISOVER Vario® MultiTape SL līmlente ir paredzēta durvju, logu, jumta logu, cauruļvadu, siju, elektorinstalācijas, citu būvelementu un tvaika barjeru pārlaidumu hermētisku savienojumu nodrošināšanai ar ISOVER Vario® KM Duplex UV, ISOVER Vario Xtra un ISOVER VapoBlock. Līmlente nodrošina ļoti labu saķeri arī ar citām polietilēna un poliamīda plēvēm, alumīnija folijām, papīru, metālu, plastikātiem, koku, skaidu plāksnēm un OSB. Lieliski piemērota daudzu dažādu virsmu savienošanai un blīvēšanai. Izmantojama gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Īpaši ieteicama vietās, kur nepieciešams veidot elastīgu savienojumu.

Uzstādīšana

Virsmai, uz kuras paredzēts līmēt līmlenti, jābūt tīrai, sausai, bez putekļiem un attaukotai. Līmlentes patēriņš aprēķins - 1 tekošais metrs uz 1 kvadrātmetru aplīmējamās virsmas. Minimālā iestrādes temperatūra -10°C.

Iepakojums

Platums 60 mm, garums 25 metri. 10 rulli kastē.

Lietošana un glabāšana

Uzglabāt sausumā. Uzglabāšanas temperatūra līdz +30°C. Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā 2 gadi.

Vērtība

Ekspluatācijas temperatūra

No -30°C līdz +100°C