

ISOVER OL-P



ISOVER OL-P ir izolācijas materiāls lēzenam jumtam. Šis materiāls ir lēzeno jumtu siltumizolācijas apakšējā pamatkārta.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER OL-P ir izolācijas materiāls lēzenam jumtam divkārtu sistēmā apakšējam slānim gan ar vai bez ventilācijas kanāliem. Apakšējais slānis ir ISOVER OL-P, kura biezums ir atkarīgs no visas konstrukcijas izolācijas biezuma. ISOVER OL-P ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, un tajā nav korodējošo vielu. Tā ir izturīga pret puvi, tai nav smaržas, un tajā neieviesīsies kaitēkļi. OL-P ir saņēmis visaugstāko būvizstrādājumu emisijas klasi - M1. Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības materiālu klasi, tā ir labākā no trīs materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir droša cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un slimo ar elpošanas ceļu slimībām.

PIELIETOJUMS

ISOVER OL-P ir piemērots materiāls vietām, kur ir nepiecieša laba siltumizolācija un augsta slodzes izturība. ISOVER OL-P ir lēzeno jumtu siltumizolācijas materiāls, kurš piemērots lēzenajiem jumtiem, kuri netiek regulāri noslogoti. Taču slodze, piemēram, uzturēšana utt., ir

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Siltumvadītspēja	0,037 W/m.K
Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A2-s1,d0
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T3-CS(10)30-MU1-WS
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	200
Pārklājums	Pārklāts ar stikla audumu
Spiedes izturība	30 kPa
Blīvums	75 kg/m ³
Biezums	70-200 mm

atļauta. Bet, ja uz šī jumta ir pastāvīgi gājēju ceļi, šie ceļi ir jānostiprina. Izolācijas konstrukcija ir piemērota slodzes izturīgām konstrukcijām, piemēram, betona plāksne, vieglbetona plāksne vai rievotās tērauda plāksnes, kuru slīpums ir ne lielāks par 1:40.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER OL-P ieklāšana jāveic sausos apstākļos. Ieklājiet tikai tādā laukumā, kuru tajā pašā dienā varēs pārklāt ar plēvi. Nostiprināšana ar mehāniskajiem stiprinājumiem (stiprinājumu veids atkarīgs no nesošās konstrukcijas) 2 – 4 gab./ml. Pārliedzinieties par konstrukcijas hermētiskumu attiecībā pret ūdens tvaikiem un minimālāko ventilāciju. Lai izolācija atbilstu konstrukcijas vajadzībām, tās ieklāšana jāveic saskaņā ar projektētāja norādēm.

IEPAKOJUMS

Iepakots uz paletēm.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Glabāšanai un pārvietošanai ievērot ražotāja instrukcijas. Iepakojums aizsargā pret laika apstākļiem.