

ISOVER OL-TOP



ISOVER OL-TOP ir izolācijas plāksne lēzenajiem jumtiem.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER OL-TOP ir minerālvates plāksne, kas vienā pusē ir ar stikla šķiedras materiāla pārklājumu. Garajās malās ir gropes-tapas savienojums. ISOVER OL-TOP ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, un tajā nav korodējošo vielu. Tā ir izturīga pret puvi, tai nav smaržas, un tajā neieviesīsies kaitēkļi.

PIELIETOJUMS

ISOVER OL-TOP lēzeno jumtu izolācijas konstrukcija ir paredzēta lēzenajiem jumtiem, kas netiek regulāri noslogoti. Taču slodze, piemēram, uzturēšana, ir atļauta. Bet, ja uz jumta ir pastāvīgi gājēju ceļi, tie ir jānostiprina. Izolācijas konstrukcija ir īpaši piemērota lēzeno jumtu renovācijai kā papildus izolācija un materiāls, kas atdala veco konstrukciju no jaunā ūdens apvalka. Jaunu ēku konstrukcijās tas ir paredzēts nesošajām konstrukcijām, piem., betona plāksnēm, vieglbetona plāksnēm vai rievotajām tērauda plāksnēm ar slīpumu, kurš nav lielāks par 1:40.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Siltumvadītspēja	0,037 W/m.K
Ugunsreakcijas klase/ Eiropklase	A2-s1,d0
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T3-CS(10)60-MU1-WS
Maksimālā servisa temperatūra (°C)	200
Pārklājums	Pārklāts ar stiklašķiedras audumu
Spiedes izturība	60 kPa
Blīvums	125 kg/m ³
Biezums	30-100 mm
Sertifikācija	CE EPD

ISOVER OL-TOP ir arī paredzēts vietām, kur nepieciešams samazināt trieciena skaņu. Peldošo grīdu konstrukcijās ISOVER OL-TOP uzdevums ir samazināt skaņas gaisā un soļu troksni. Peldošās grīdas konstrukcijas virsmas plātne (virs ISOVER OL-TOP var būt betona, izlīdzināšanas vai dēļu konstrukcija atbilstoši projektētāja norādēm.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER OL-TOP ieklāšanu jāveic sausos apstākļos. Lai izolācija atbilstu konstrukcijas vajadzībām, tās ieklāšana jāveic saskaņā ar projektētāja norādēm.

IEPAKOJUMS

Polietilēna/palešu iepakojums

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Uzglabāšanai un pārvešanai ievērot ražotāja norādes.