

ISOVER STANDARD ROLL 40



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Siltumvadītspēja	0,040 W/m.K
Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A1
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T1-MU1
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	200
Pārklājums	Nav
Blīvums	10 kg/m ³
Biezums	50-100 mm
Sertifikācija	CE EPD M1

ISOVER STANDARD ROLL 40 izstrādājumi ir elastīgi, bez pārklājuma minerālvates ruļļi. ISOVER STANDARD ROLL 40 ir ļoti labi piemērots pārsegumu konstrukciju, grīdu, griestu, bēniņu izolācijai un ir arī ļoti labs skaņas izolators. Ražošanas tehnoloģijas uzlabojumi ir uzlabojuši produkta lietojamību.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER STANDARD ROLL 40 izstrādājumi ir elastīgi, bez pārklājuma minerālvates ruļļi. ISOVER STANDARD ROLL 40 materiāls ir gaisu caurlaidīgs, ugunsdrošs, ķīmiski neitrāls, tīrs no pesticīdiem un alergēniem, izturīgs, drošs pret puvi un trūdēšanu, un tajā nevairojas kaitēkļi. ISOVER STANDARD ROLL 40 ir saņēmis visaugstāko būvizstrādājumu emisijas klasi - M1. Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības materiālu klasi, tā ir labākā no trīs materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un slimu ar elpošanas ceļu slimībām.

PIELIETOJUMS

ISOVER STANDARD ROLL 40 galvenokārt paredzēts bēniņu pārsegumu siltināšanai un kā skaņas izolācija metāla karkasa starpsienās. Var izmantot kā skaņas un siltumizolāciju arī citās konstrukcijās. Materiāls piemērots koka, metāla, mūra un betona konstrukciju izolēšanai.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER STANDARD ROLL 40 izolācijas paklāju var iestrādāt starp metāla vai koka karkasa konstrukcijām bez

papildus stiprināšanas. Jānodrošina, ka izolācija aizpilda visu tai paredzēto vietu un spraugas. Loksnes jāiestrādā karkasā tā, lai siltumizolācija ir aptuveni par 10-15mm platāka nekā aizpildāmā vieta. Var iestrādāt arī konstrukcijās, kurās nav karkasa. Piemēram, piekārtu griestu konstrukcijās vai bēniņu pārsegumos, kā nosedzošo siltumizolāciju.

IĒPAKOJUMS

ISOVER STANDARD ROLL 40 izolācijas paklājs ir saspiests iepakojumā, kas aizņem vienu ceturtdaļu no sākotnējā tā tilpuma. Mazākās pakas tiek glabātas uz paletēm MULTIPAKĀS. Katrā MULTIPAKĀ ir 25 pakas.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Izmantojot ISOVER materiālus ir jāievēro ražotāja sniegtie norādījumi par pareizu materiālu uzglabāšanu un iestrādi. Izpakotā veidā izolācijas materiāli jāglabā tā, lai tie būtu aizsargāti no lietuses, vēja, sniega un saules. MULTIPAKĀM ir speciāls iepakojums, kas nodrošina glabāšanu āra apstākļos.