

VARIO® DOUBLETWIN



Abpusēja līmlenta tvaika barjeru hermētiskai stiprināšanai pie būvkonstrukcijām, kur nav iespējams izmantot skavošanas metodi - metāla, stikla, betona u.tml. Izcila saķeres spēja ar polietilēna, poliuretāna un polipropilēna plēvēm, alumīnija folijām, papīra, plastikāta, ģipša, cementa, metāla, koka, skaidu un OSB virsmām.

PRODUKTA APRAKSTS

Abpusēja līmlenta tvaika barjeru hermētiskai stiprināšanai pie būvkonstrukcijām, kur nav iespējams izmantot skavošanas metodi - metāla, stikla, betona u.tml. Izcila saķeres

spēja ar polietilēna, poliuretāna un polipropilēna plēvēm, alumīnija folijām, papīra, plastikāta, ģipša, cementa, metāla, koka, skaidu un OSB virsmām. Paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.

PIELIETOJUMS

Izstrādāta ISOVER Vario® tvaika izolācijas sistēmas plēvēm kā ISOVER Vario® KM Duplex UV, ISOVER Vario Xtra un ISOVER VapoBlock. Var izmantot arī citu PE, papīra un alumīnija folijas tvaika barjeru stiprināšanai. Paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER Vario® DoubleTwin iestrādes laikā telpas un līmlentas temperatūrai ir jābūt ne zemākai par 10°C. Aplīmējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Līmlentu vispirms pielīmē pie būvkonstrukcijas un atkārtoti piespiež. Pēc tam lentai noņem atdalošo silikona papīru un pie tās pielīmē tvaika barjeru. Līmlentas patēriņš - 1 tekošais metrs uz 1 m2 aplīmējamās virsmas.

IEPAKOJUMS

Platums 19 mm, garums 50 metri, kartona kastē 15 ruļļi.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vietā virs +5°C temperatūrā.