

# ISOVER VARIO® MULTITAPE SL



ISOVER Vario® MultiTape SL ir elastīga līm-lente, kam piemīt ļoti augsta saķeres spēja ar daudzām dažādām virsmām. Lietošanu sevišķi atvieglo aizmugurējās daļas dalījums divās atsevišķās strēmēlēs.

## PRODUKTA APRAKSTS

Divslāņu struktūra ietver ar īpašu sietu pastiprinātu polietilēna plēvi un šķīdinātāju nesaturošu, modificētu akrila līmi. Nesatur šķīdinātājus, izocianātus, polivinilhlorīdu, smagos metālus un halogēnus. Izturīga pret UV starojumu līdz 6 mēnešiem.

## PIELIETOJUMS

ISOVER Vario® MultiTape SL līm-lente ir paredzēta durvju, logu, jumta logu, cauruļvadu, siju, elektorinstalācijas, citu būvelementu un tvaika barjeru pārlaidumu hermētisku

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Temperatūras darbības diapazons	-40°C...+100°C
---------------------------------	----------------

savienojumu nodrošināšanai ar ISOVER Vario® KM Duplex UV, ISOVER Vario Xtra un ISOVER VapoBlock. Līm-lente nodrošina ļoti labu saķeri arī ar citām polietilēna un poliamīda plēvēm, alumīnija folijām, papīru, metālu, plastikātiem, koku, skaidu plāksnēm un OSB. Lieliski piemērota daudzu dažādu virsmu savienošanai un blīvēšanai. Iz-mantojama gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Īpaši ieteicama vietās, kur nepieciešams veidot elastīgu savienojumu.

## UZSTĀDĪŠANA

Virsmai, uz kuras paredzēts līmēt līm-lenti, jābūt tīrai, sausai, bez putekļiem un attaukotai. Līm-lentes patēriņa aprēķins - 1 tekošais metrs uz 1 kvadrātmetru aplīmējama virsmas. Minimālā iestrādes temperatūra -10°C.

## IEPAKOJUMS

Platums 60 mm, garums 25 metri. 10 ruļļi kastē.

## LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Uzglabāt sausumā. Uzglabāšanas temperatūra līdz +30°C. Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā 2 gadi.