

# STYROFOAM™ PARAMETRI



STYROFOAM™ 250 SL-A-N 15 mm pusspundes savienojums visām malām				
biezums	platums	garums	gab/pakā	m <sup>2</sup> pakā
50	585	1185	8	5.55
60	585	1185	7	4.85
70	585	1185	6	4.16
80	585	1185	5	3.47
100	585	1185	4	2.77

STYROFOAM™ 300 PL-A-N taisnas malas				
biezums	platums	garums	gab/pakā	m <sup>2</sup> pakā
20	600	2400	20	28.80
30	600	2400	12	17.28

STYROFOAM™ 300 BE-A-N taisnas malas				
biezums	platums	garums	gab/pakā	m <sup>2</sup> pakā
40	600	2400	10	14.40
50	600	2400	8	11.52
60	600	2400	7	10.08
70	600	2400	6	8.64



STYROFOAM™ 300 SL-A-N 15 mm pusspundes savienojums visām malām				
biezums	platums	garums	gab/pakā	m <sup>2</sup> pakā
50	585	1185	8	5.55
70	585	1185	6	4.16
80	585	1185	5	3.47
100	585	1185	4	2.77

STYROFOAM™ 300 SL-A-N 15 mm pusspundes savienojums visām malām				
biezums	platums	garums	gab/pakā	m <sup>2</sup> pakā
50	585	2385	8	11.16
60	585	2385	7	9.77
70	585	2385	6	8.37
80	585	2385	5	6.98
100	585	2385	4	5.58
120	585	2385	3	4.19

STYROFOAM™ 400 SL-A-N 15 mm pusspundes savienojums visām malām				
biezums	platums	garums	gab/pakā	m <sup>2</sup> pakā
50	585	2385	8	11.16
60	585	2385	7	9.77
70	585	2385	6	8.37
80	585	2385	5	6.98
100	585	2385	4	5.58

STYROFOAM™ 500 SL-A-N 15 mm pusspundes savienojums visām malām				
biezums	platums	garums	gab/pakā	m <sup>2</sup> pakā
50	585	1185	8	5.55
80	585	1185	5	3.47
100	585	1185	4	2.77

visi izmēri norādīti milimetros

-  - materiāli pieejami noliktavā
-  - materiāli pēc pasūtījuma (10 darba dienas)



**STYROFOAM™ 250 SL-A-N** (50-120mm)  
**250** - īstermiņa spiedes stiprība (EN826), kPa  
**SL** - malu veids - 15 mm pusspundes pārlaidums visām malām, gluda virsma (**Ship Lap**)  
**A** - īpaša, freonu nesaturoša putošanas metode, šūnas pildītas ar gaisu (**Advance**)  
**N** - nesatur antipirēnus (**Not contain fire retardant**)



**STYROFOAM™ 300 PL-A-N** (20;30mm)  
**300** - īstermiņa spiedes stiprība (EN826), kPa  
**PL** - malu veids - taisna mala, raupja virsma (**PLaned**)  
**A** - īpaša, freonu nesaturoša putošanas metode, šūnas pildītas ar gaisu (**Advance**)  
**N** - nesatur antipirēnus (**Not contain fire retardant**)



**STYROFOAM™ 300 BE-A-N** (40-70mm)  
**300** - īstermiņa spiedes stiprība (EN826), kPa  
**BE** - malu veids - taisna mala, gluda virsma (**Butt End**)  
**A** - īpaša, freonu nesaturoša putošanas metode, šūnas pildītas ar gaisu (**Advance**)  
**N** - nesatur antipirēnus (**Not contain fire retardant**)



**STYROFOAM™ FOAMLOCK**  
 plākšņu skavas, sastiprināšanai (400 gab/paka)

DOW STYROFOAM™ EKSTRUDETA POLISTIRENA SILTUMIZOLACIJA

SIA "SAINT-GOBAIN CELTNIČĪBAS PRODUKTI"

Daugavgrīvas iela 83, LV-1007 • Rīga • Latvija • Tāl.: +371 67323803 • Fakss: +371 67322933

• www.isover.lv • www.gyproc.lv • www.e-weber.lv •

Reģistrācijas Nr.LV40003350896