Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

No.0809-CPR-22001198-M252-2022/05/02

1.Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
ISOVER Alu FLO

2. (Pielietojums)Paredzētais izmantojums/ lietošana:
Siltumizolācija ēkām

3. Ražotājs:
Saint-Gobain Finland Oy, ISOVER
P.O Box 70
FI-00381 Helsinki
Finland
www.isover.fi

4. Pilnvarotais pārstāvis:
N/A

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma
AVCP 1 sistēma - Ugunsreakcija (degamība)
AVCP 3 sistēma - pārējie raksturlielumi

6. Harmonizētais standarts:
EN 13162:2012 + A1:2015

paziņotā(-ās) iestāde(-es):
Eurofins Expert Services Oy (Pilnvarotā iestāde nr. 0809)

7. Deklarētās īpašibas
Skatīt A pielikums

8. Attiecīgā tehniskā dokumentācija un / vai speciālā tehniskā dokumentācija
N/A

Īpašības no iepriekš aprakstītā produkta ir saskaņā ar deklarēto īpašibu komplektu
Šī īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar regulu Nr 305/2011,
un par kuru pilnu atbildību nes iepriekš minētais ražotājs

Parakstīts ražotāja vārdā

[Vārds] Jussi Jokinen, Attīstības vadītājs ISOVER, Saint-Gobain Finland Oy

[Vieta] Helsinki

[Datums] 2.5.2022

[Paraksts]

PIELIKUMS A

(Harmonizētas)Saskaņotas tehniskās specifikācijas:EN 13162:2012+A1:2015

Būtiskie raksturlielumi:	Īpašības:		Standarts:
Siltuma pretestība	Siltuma pretestība (m^2K / W) Siltumvadītspēja (W / mK) biezums (mm)	R_D Skatīt B pielikums λ_D 0.035 d_N T3	EN 12667 EN 12667 LV 823
Reakcija uz uguni	Uguns reakcijas klase	NPD	EN 13501-1
Uguns izturība reakcija uz Uguns reakcijas klases uz karstumu, laika apstākļiem novecošanu / degradāciju	Izturības īpašības	NPD	EN 13501-1
Termiskās pretestības noturība noturība pret karstumu laika apstākļiem, novecošanu / degredācija	Siltuma pretestība (m^2K / W) Siltuma vadītspēja (W / mK) Izturības īpašības	R_D Skatīt B pielikums λ_D 0.035 DS(70,-)	EN 12667 EN 12667 EN 1604
Spiedes izturība	Spiedes stiprība Punktveida slodze	CS(10)20 NPD	EN 826 EN 12430
Stiepes / Lieces izturība	Stiepes izturība Perpendikulāri uz virsmu	NPD	EN 1607
Spiedes izturība pret novecošanos / degradācija(sabrukšana)	Sēšanās slodzes iedarbība	NPD	EN 1606
Ūdens caurlaidība	Īstermiņa ūdens absorbcija Ilgtermiņa ūdens absorbcija	WS (<1.0 kg/m^2) WL(P) (<3.0 kg/m^2)	EN 1609 EN 12087
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaika caurlaidība tvaiku difūzija pretestības koeficients	MU1	EN 12086
Trieciena skaņas izolācija faktors (grīdām)	Dinamiskais stingums Biezums Saspiežamība Gaisa plūsmas pretestība	Skatīt B pielikums NPD NPD NPD	EN 29052-1 EN 12431 EN 12431 EN 29053
Skaņas absorbcija	Skaņas absorbcija	NPD	EN ISO 354
Tiešā skaņas gaisā Izolācijas indekss	Gaisa plūsmas pretestība	NPD	EN 29053
Bīstamu vielu izdalīšanās iekštelpu vide	Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD	-
Nepārtraukta (gruzdēšana) kvēlojoa sadegšana	Nepārtraukta kvēlojošs(gruzdēšana) Sadegšana	NPD	-
NPD = Nav noteikta			

PIELIKUMS B

Biezums:	Siltuma pretestība:	Dinamiskais stingums:
30 mm	0.85 m^2K/W	16 MN/m^3