

ISOVER FLO



ISOVER FLO ir stingra, spiedei noturīga minerālvates loksne peldošajām grīdām.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER FLO ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, un tajā nav korodējošo vielu. FLO ir izturīga pret puvi, tai nav smaržas, un tajā neieviesīsies kaitēkļi. Šis izolācijas materiāls atbilst M1 virsmu klasifikācijai. Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības materiālu klasi, tā ir labākā no trīs materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un slimo ar elpošanas ceļu slimībām.

PIELIETOJUMS

ISOVER FLO ir īpaši paredzēta vietām, kur nepieciešams samazināt trieciena skaņu. Tā ir arī laba siltumizolācija. Šādās vietās (peldošo grīdu konstrukcijās) ISOVER FLO uzdevums ir samazināt skaņas gaisā un soļu troksni. Pel-

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Siltumvadītspēja	0,035 W/m.K
Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A2-s1,d0
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T3-MU1
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	200
Pārklājums	Minerālvates loksne no vienas puses ir apšūta ar stikla šķiedras materiālu.
Spiedes izturība	20 kPa
Blīvums	85 kg/m ³
Biezums	20-50 mm
Sertifikācija	CE EPD M1

došās grīdas konstrukcijas virsmas plātne (virs ISOVER FLO) var būt betona, izlīdzināšanas vai dēļu konstrukcija atbilstoši projektētāja norādēm.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER FLO ieklāšana jāveic sausos apstākļos. Lai ieklāšana būtu veiksmīga, virsmai jābūt līdzenai. Negludumi jānolīdzina. Virs šīs izolācijas jāiekļāj atlējuma aizsargslānis (gadījumā, ja ir paredzēts lējums), piemēram, filtra tīklojums. Lai izolācija atbilstu konstrukcijas vajadzībām, tās ieklāšana jāveic saskaņā ar projektētāja norādēm.

IĒPAKOJUMS

Polietilēna iepakojums

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Glabāšanai un pārvietošanai ievērotot ražotāja instrukcijas. Iepakojums aizsargā materiālu no laika apstākļiem