

ISOVER FS5



ISOVER FS5 ir cietas izolācijas plāksnes, ko lieto vietās, kur nepieciešama augsta siltumizolācija un slodzes pretestība.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER FS5 ir nepārkļāta izolācijas vates plāksne. FS5 ir izgatavots no neorganiska un ķīmiski neitrāla materiāla un neietver korodējošās sastāvdaļas. FS5 ir nepūstošs un bez aromāta produkts, kā arī nav piemērota augsne pelējuma sēnītēm. Atbilst celtniecības materiālu klasifikācijai M1.

PIELIETOJUMS

ISOVER FS5 galvenokārt izmanto kā ārējo siltumizolāciju biezā apmetuma fasāžu sistēmās, kur apmetums balstās uz metāla sieta, kas iekārts speciālos metāla kronšteinus. Piemēram apmetuma sistēmā Weber Roc. Izolācija nav paredzēta plānā apmetuma fasāžu sistēmās.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER FS5 stiprina pie sienas izmantojot apmetuma sistēmas metāla kornšteinus un plastmasas stiprināšanas

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Siltumvadītspēja	0,035 W/m.K
Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A1
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T3-CS(10)5-MU1-WS
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	200
Pārklājums	Nav
Blīvums	50 kg/m ³
Biezums	50-150 mm
Sertifikācija	CE EPD

cepurītes (vidēji 6 gab./m²). Precīzu kornšteinu skaitu definē apmetuma sistēmas (Weber Roc) apraksts un projektētāja norādes. Pēc izolācijas un kornšteinu montāžas tiek stiprināts cinkots tērauda siets uz kura iestrādā apmetuma kārtu.

IEPAKOJUMS

Ūdensdrošs polietilēna iesaiņojums un palete.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Izmantojot ISOVER materiālus ir jāievēro ražotāja sniegtie norādījumi par pareizu materiālu uzglabāšanu un iestrādi. Izpakoņā veidā izolācijas materiāli jāglabā tā, lai tie būtu aizsargāti no lietuses, vēja, sniega un saules. Izstrādājumu pēc izsaiņošanas iespējams griezt ar nazi vai elektroinstrumentiem, ievērojot darba drošības noteikumu.