

ISOVER PREMIUM 33



ISOVER PREMIUM 33 ir elastīgās minerālvaltes loksnes, kas nodrošina līdz pat 12% labāku siltumizolāciju nekā standarta siltumizolācijas materiāli.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER PREMIUM 33 pieder lambdas klasei 33, kas garantē 12% labāku siltumizolāciju nekā visizplatītākā minerālvate Eiropā ar lambdas klasi 37. ISOVER PREMIUM 33 ir elastīga, bez pārklājuma minerālvates loksne, ko izmanto jumtu, grīdu, sienu un griestu siltināšanai. Tā ir gaisu caurlaidīga, ugunsdroša, ķīmiski neitrāla, tīra no pesticīdiem un alergēniem, izturīga pret puvi un trūdēšanu, un tajā nevarojas kaitēkļi. PREMIUM 33 ir saņēmusi visaugstāko būvizstrādājumu emisijas klasi - M1. M1 klase ir droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un slimību ar elpošanas ceļu slimībām.

PIELIETOJUMS

ISOVER PREMIUM 33 galvenokārt paredzēts ventilējamās pagrīdes, ārsienu, jumtu un bēniņu pārsegumu siltināšanai, kur nepieciešama pēc iespējas plānāka vai efektīvāka siltumizolācija. Materiāls piemērots koka, metāla, mūra un betona konstrukciju siltināšanai.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER PREMIUM 33 izolācijas loksnes var iestrādāt starp metāla vai koka karkasa statņiem bez papildus stiprināšanas. Jānodrošina, ka siltumizolācija aizpilda visu tai

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Siltumvadītspēja	0,033 W/m.K
Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A1
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T2-MU1
Maksimālā servisa temperatūra (°C)	200
Pārklājums	Nav
Blīvums	25 kg/m ³
Biezums	50-200 mm
Sertifikācija	CE EPD M1

paredzēto vietu un spraugas. Loksnes jāiestrādā karkasā tā, lai siltumizolācija ir aptuveni par 5mm platāka nekā aizpildāmā vieta. Koka karkasa konstrukcijām, kur statņi ir ar biezumu 45-50mm un izvietoti ar soli 600mm, piemērota izolācija ar platumu 560mm. Metāla karkasa konstrukcijām, kur statņi izvietoti ar soli 600mm, piemērota izolācija ar platumu 610mm. Var iestrādāt arī konstrukcijās, kurās nav karkasa statņu. Piemēram, ventilējamās fasādēs, kur ārējā apdare stiprināta pie L-veida un T-veida metāla elementiem.

IEPAKOJUMS

ISOVER PREMIUM 33 loksnes ir saspiestas iepakojumā, kas ir uz pusi mazāks nekā izolācijas sākotnējais tilpums. Mazākās pakas tiek glabātas uz paletēm MULTIPAKĀS. Katrā MULTIPAKĀ ir 16 vai 20 pakas atkarībā no izolācijas biezuma.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Izmantojot ISOVER materiālus ir jāievēro ražotāja sniegtie norādījumi par pareizu materiālu uzglabāšanu un iestrādi. Izpakoņā veidā izolācijas materiāli jāglabā tā, lai tie būtu aizsargāti no lietus, vēja, sniega un saules. MULTIPAKĀM ir speciāls iepakojums, kas nodrošina glabāšanu āra apstākļos.