

ISOVER VARIO® DOUBLEFIT



ISOVER Vario® DoubleFit hermētizējošā mastika.

PRODUKTA APRAKSTS

Līmējošs hermētiķis uz modificētas akrila dispersijas bāzes. Cietē 1-2 mm 24 stundās pie 23°C un relatīvā mitruma 50%.

PIELIETOJUMS

ISOVER Vario® DoubleFit ir akrila mastika, kas saglabā elastīgumu visu savu darba mūžu. Paredzēta hermētisku savienojumu veidošanai ar ISOVER Vario® KM Duplex UV tvaika barjeru, ISOVER Vario® Xtra, ISOVER VapoBlock un dažādām būvkonstrukcijām, piemēram, norobežojošām sienām, starpsienām, mansarda jumtiem un

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Temperatūras darbības diapazons -40°C...+100°C

sijām. Mastika nodrošina labu saķeri ar visu veidu polietilēna vai alumīnija folijām, plastikātiem, betonu, gāzbetonu, ķieģeļiem, apmetumu, koku, metālu, finieri, skaidu plāksnēm un OSB. Izmantojama gan jaunu ēku celtniecībā, gan renovācijā. Šo mastiku drīkst iestrādāt arī no ēkas ārpusēs, piemēram, renovējot jumtu.

UZSTĀDĪŠANA

Virsmai, uz kuras paredzēts izmantot mastiku, jābūt tīrai, sausai, bez putekļiem un attaukotai. ISOVER Vario® DoubleFit tiek iestrādāta ar silikona pistoli. Mastika jāklāj 6-8 mm biezumā uz hermetizējamās virsmas, un pēc tam stipri jāpiespiež tvaika barjera. Iestrādes temperatūra no +5°C līdz +40°C.

IĒPAKOJUMS

Iepakojums 12 tūbiņas kastē. Tūbiņa 310 ml.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Uzglabāšanas temperatūra no +5°C līdz +40°C. Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā 2 gadi. Jāizvairās uzglabāt tiešos saules staros.