


CLIMLINER SLAB CLEANTEC

Atjaunināts 05.11.2013 Izveidots 29.10.2015

CLIMLINER Slab CLEANTEC ir elastīgā minerālvates plāksne ar izcilam skaņas slāpēšanas īpašībām un ir izturīga pret spiedes slodzi, un tās otra puse ir apšūta ar stikla materiālu. Tā ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, ugunsdrošas, tīras no pesticīdiem un alergēniem, izturīgas, drošas pret puvi un trūdēšanu, un tajās neviņojas kaitēkļi. Stikla materiālu var tīrīt ar neilona suku.



Ugunsreakcija

A2-s1,d0

Pielietojums

CLIMLINER Slab CLEANTEC sistēma ir paredzēta izmantošanai iekšā gaisa kondicionētāju kanālos. To galvenokārt izmanto kā siltuma un kondensāta izolāciju un skaņas absorbētāju. Materiāls ir nodilumizturīgs un ļoti viegli tīrāms.

Uzstādīšana

CLIMLINER Slab CLEANTEC sistēmu var ieklāt gaisa kanālu iekšpusē ar īpašiem Z,T un U profiliem. Uzstādīšanu rekomendē veikt pēc Saint-Gobain ISOVER OY CLEANTEC instrukcijas.

Iepakojums

Kartona iepakojums,

Lietošana un glabāšana

Uzglabāšanu un pārvietošanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukciju.

Siltumvadītspēja

Siltumvadītspēja (laboratorijas rādītāji):
lamda $W/m^{\circ}C$ 10 $^{\circ}C$ 0,030 ISO 8301 vai
ISO 8302, ja mitrums mazāks par 0,5 p-
% no materiāla masas.

Ugunsreakcija pamatplāksnei

palamaton (EN ISO 1182)

Gaisa plūsma

Max pieļaujamai gaisa plūsmas ātrums
43 m/s

Tīrīšana

CLIMLINER Slab CLEANTEC-plāksne
jātīra ar mitru lupatiņu un putekļusūcēju.

Tiro telpu klasifikācija

Materiāls atbilst visaugstākajai
būvizstrādājumu emisijas klasei - M1.
Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības
materiālu klasi, tā ir labākā no trīs
materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir
droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no
alerģijām un slimo ar elpošanas ceļu
slimībām.